



**WOLFINGER GmbH**  
**Neuhofenstraße 19**  
**4521 Schiedlberg**  
13  
Wolfi Fassadenbahn UV

EN 13859-1,2

Fassadenbahn

<b>Länge (m)</b>	50
<b>Breite (m)</b>	1,5
<b>Flächengewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	160
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit Sd Wert (m)</b>	0,04
<b>UV Beständigkeit (Wochen)</b>	dauerhaft
<b>Brandverhalten (Klasse)</b>	E
<b>Widerstand g. Wasserdurchgang (Klasse)</b>	W1
<b>Widerstand g. Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung (Klasse)</b>	W1
<b>Zugfestigkeit längs / quer (N/50 mm)</b>	400 / 230
<b>Zugfestigkeit nach künstl. Alterung längs / quer (N/50 mm)</b>	> 75 % des Neuwertes
<b>Dehnung längs / quer (%)</b>	30 / 35
<b>Dehnung nach künstl. Alterung längs / quer (%)</b>	> 75 % des Neuwertes
<b>Widerstand g. Weiterreißen längs / quer (N)</b>	100 / 120
<b>Kaltbiegeverfahren (°C)</b>	- 20