

Folien Kleb- und Dichtstoff zum Verkleben von Unterdachbahnen und Dampfbremsen

Produktbeschreibung

Wolfi Fix Folien Kleb- und Dichtstoff ist ein dauerelastischer und lösemittelfreier Kleb- und Dichtstoff zur Herstellung von luft- und winddichten, sowie schlagregensicheren Verklebungen von Wolfi Schalungsbahnen und Dampfbremsen auf Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Putz und Holz. Nach der Anwendung vulkanisiert der Kleber unter Einfluss von Luftfeuchtigkeit zu einer dauerhaft selbstklebenden, wasserdichten Masse aus.

Anwendung

Wolfi Fix kommt zum Einsatz bei der Ausführung von Unterdächern und Dampfbremsen. Im Allgemeinen geeignet für die Verklebung von Kunststoff-Folien wie PE, PVC, EPDM, DPC, Aluminium-Folie, Kraftpapier, Pappe und Vliese auf Stein, Beton, Putz, Metall und Holz und kann auch auf leicht feuchten Untergründen verarbeitet werden. **Wolfi Fix** härtet innerhalb von drei Tagen bei Raumtemperatur dauerelastisch aus.

Verarbeitung

Der Untergrund muss tragfähig, staub- und fettfrei, sowie eisfrei sein. Mit der Verwendung von **Wolfi Fix** können Unebenheiten am Baukörper ausgeglichen werden. Grobe Ausbrüche oder Vertiefungen sind vorher auszuspachteln. Bei außergewöhnlicher Anwendung vorher eine Haftprobe durchführen. Den Kleber als 8 mm dicke Raupe auf den Untergrund auftragen.

Für eine optimale Anfangshaftung den Kleber zuerst 30 Minuten aushärten lassen. Dann Folie leicht in die Raupe drücken. Nicht pressen!

Kühl, trocken und frostfrei lagern! Lagerfähigkeit 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung ohne direkte Sonneneinstrahlung. Im Laufe der Zeit steigt die Viskosität leicht an. Frostbeständig bis -15 °C während des Transportes.

Das Produkt ist innerhalb der Haltbarkeit, mit der Spezifikation konform.

Jeder Anwender ist verpflichtet, sich durch eigene Prüfungen zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist.

Technische Daten:

Aufbau:	Spezial Klebstoff dauerelastisch
Härtungszeit:	1-2 mm pro Tag
Temperaturbeständigkeit verarbeitet:	-40° C bis + 80° C
Lagerzeit:	12 Monate
Lagerbedingungen:	+5° C bis +25° C

Frostfrei lagern!!!

Lieferform:

Karton: 20 Kartuschen
Kartusche 310 ml



WOLFINGER GmbH

A-4521 Schiedlberg, Neuhofenstraße 19, (+43) 7251 / 210 38
wolfinger.at
wolfinger@wolfinger.at

Version: Jänner 2018