

Zweiseitig klebendes Bitumenband zur Abdichtung von Nagelstellen durch diffusionsoffene Dachauflegebahnen.

Produktbeschreibung

Wolfi Nageldichtband Dual ist ein zweiseitig klebendes glasvliesarmiertes Elastomerbitumenband, welches auf der diffusionsoffenen Dachauflegebahn im Bereich der Nagelstellen aufgeklebt wird.

Wolfi Nageldichtband Dual übernimmt keine mechanischen Belastungen.

Anwendung

Wolfi Nageldichtband Dual dient zur Abdichtung der Nageldurchdringungen durch die Schalungsbahn, beim Befestigen der Konterlatten.

Verarbeitung

Wolfi Nageldichtband Dual direkt auf der Schalungsbahn aufkleben.

Wolfi Nageldichtband Dual umschließt den Nagel vollständig und ergibt somit eine dichte Durchdringungsstelle.

Wolfi Nageldichtband Dual wird zur Verbesserung der Nagelschaftdichtheit unter Konterlatten gem. ÖNORM B 7219 verwendet.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.

Vor der Verarbeitung müssen Klebetests vor Ort durchgeführt werden.

Technische Daten:

Aufbau:	Elastomerbitumen
Dicke:	ca. 1,2 mm
Verarbeitungstemperatur:	> 5°C
Träger:	Glasvlies
Lagerfähigkeit:	24 Monate (kühl und trocken)
Farbe:	Schwarz
Breite:	60 mm
Dachneigung:	geeignet für Dachneigungen > 5°

Lieferform:

Rolle:	25 lfm
Karton:	6 Rollen
Palette:	30 Karton



WOLFINGER GmbH

A-4521 Schiedlberg, Neuhofenstraße 19, (+43) 7251 / 210 38

wolfinger.at

wolfinger@wolfinger.at

Version: Jänner 2018