

Standardvariante für die meisten Anwendungsfälle

Bauteil 1:

Offen Aufblasen im Decken- oder Flachdachbereich

Wolfinger Dämmzellulose, Brennbarkeitsklasse B, (lt. EN 13501-1)

Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R=0,040$ W/mK (lt. ÖNORM B 6015-5)

Im Decken- oder Flachdachbereich gemäß Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers offen aufblasen.

Einbaudichte: 39 kg / m³

Dämmdicke cm:

Menge m²:

Z.B. Wolfinger Dämmzellulose (Brennbarkeitsklasse B) oder gleichwertiges.

Angebotenes Produkt:

Lohn €

Sonstiges €

Einheitspreis €/m² Gesamtpreis €

Standardvariante für die meisten Anwendungsfälle

Bauteil 2:

Verdichtetes Einblasen im Deckenbereich

Wolfinger Dämmzellulose, Brennbarkeitsklasse B, (lt. EN 13501-1)

Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R=0,040$ W/mK (lt. ÖNORM B 6015-5)

Mit Vorverdichtung gemäß Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers im geschlossenen Deckenbereich fugenfrei, hohlraumfüllend und setzungssicher einbringen.

Einbaudichte: 45 kg / m³

Dämmdicke cm:

Menge m²:

Z.B. Wolfinger Dämmzellulose (Brennbarkeitsklasse B) oder gleichwertiges.

Angebotenes Produkt:

Lohn €

Sonstiges €

Einheitspreis €/m² Gesamtpreis €

Standardvariante für die meisten Anwendungsfälle

Bauteil 3:

Verdichtetes Einblasen im Dachbereich

Wolfinger Dämmzellulose, Brennbarkeitsklasse B, (lt. EN 13501-1)

Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R=0,040$ W/mK (lt. ÖNORM B 6015-5)

Mit Vorverdichtung gemäß Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers im Dachbereich zwischen die Sparren fugenfrei, hohlraumfüllend und setzungssicher einbringen.

Einbaudichte: 50 kg / m³

Dämmdicke cm:

Menge m²:

Z.B. Wolfinger Dämmzellulose (Brennbarkeitsklasse B) oder gleichwertiges.

Angebotenes Produkt:

Lohn €

Sonstiges €

Einheitspreis €/m² Gesamtpreis €

Standardvariante für die meisten Anwendungsfälle

Bauteil 4:

Verdichtetes Einblasen im Wandbereich

Wolfinger Dämmzellulose, Brennbarkeitsklasse B, (lt. EN 13501-1)

Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R=0,040$ W/mK (lt. ÖNORM B 6015-5)

Mit Vorverdichtung gemäß Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers im Wandbereich fugenfrei, hohlraumfüllend und setzungssicher einbringen.

Einbaudichte: 60 kg / m³

Dämmdicke cm:

Menge m²:

Z.B. Wolfinger Dämmzellulose (Brennbarkeitsklasse B) oder gleichwertiges.

Angebotenes Produkt:

Lohn €

Sonstiges €

Einheitspreis €/m² Gesamtpreis €