

## Zweiseitig klebendes Bitumenband zur Abdichtung von Nagelstellen durch diffusionsoffene Dachauflegebahnen.

### Produktbeschreibung

**Wolfi Nageldichtband Dual** ist ein zweiseitig klebendes glasvliesarmiertes Elastomerbitumenband, welches auf der diffusionsoffenen Dachauflegebahn im Bereich der Nagelstellen aufgeklebt wird.

**Wolfi Nageldichtband Dual** übernimmt keine mechanischen Belastungen.

### Anwendung

**Wolfi Nageldichtband Dual** dient zur Abdichtung der Nageldurchdringungen durch die Schalungsbahn, beim Befestigen der Konterlatten.

### Verarbeitung

**Wolfi Nageldichtband Dual** direkt auf der Schalungsbahn aufkleben.

**Wolfi Nageldichtband Dual** umschließt den Nagel vollständig und ergibt somit eine dichte Durchdringungsstelle.

**Wolfi Nageldichtband Dual** wird zur Verbesserung der Nagelschaftdichtheit unter Konterlatten gem. ÖNORM B 7219 verwendet.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.

Vor der Verarbeitung müssen Klebetests vor Ort durchgeführt werden.

### Technische Daten:

<b>Aufbau:</b>	Elastomerbitumen
<b>Dicke:</b>	ca. 1,2 mm
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	> 5°C
<b>Träger:</b>	Glasvlies
<b>Lagerfähigkeit:</b>	24 Monate (kühl und trocken)
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Dachneigung:</b>	geeignet für Dachneigungen > 5°



### Lieferform:

<b>Breite:</b>	<b>80 mm</b>
Rolle:	25 lfm
Karton:	4 Rollen
Palette:	30 Karton