

### Einkomponentige, feuchtigkeitshärtende, flüssige Nageldichtmasse zur Abdichtung von Nagelstellen durch Schalungsbahnen

#### Produktbeschreibung

**Wolfi Nageldichtmasse** ist eine einkomponentige, feuchtigkeitshärtende Flüssigabdichtung für Schalungsbahnen im Bereich von Nageldurchdringungen für regensichere und erhöht regensichere Unterdächer.

**Wolfi Nageldichtmasse** ist elastisch, lösemittelfrei, quillt während des Abbindeprozesses auf und hat ein breites Haftspektrum.

#### Anwendung

Zur Abdichtung von Nagelungen im Konterlattenbereich.

#### Verarbeitung

**Wolfi Nageldichtmasse** wird mittels der Dosierflasche, mit oder ohne, aufgeschraubter Flächendüse auf der Konterlattung aufgetragen.

Die Flächendüse hat 5 Auslässe, welche je nach Breite der Konterlattung beliebig aufgeschnitten werden können.

Zusätzlich besitzt die Flächendüse einen Anschlag, welcher ein gleichmäßiges und rasches Auftragen der **Wolfi Nageldichtmasse** ermöglicht. Bei Öffnung aller 5 Düsen erzielt man über 65 lfm der **Wolfi Nageldichtmasse**.

#### Wolfi Nageldichtmasse.

Ohne Flächendüse wird eine mittig liegende Raupe auf der Konterlattung aufgetragen und innerhalb der Hautbildezeit verarbeitet.

Die Mindestverarbeitungstemperatur der **Wolfi Nageldichtmasse** muss +7°C betragen. Die Untergrundtemperatur mindestens -5°C.

#### Technische Daten:

|                       |                  |                            |
|-----------------------|------------------|----------------------------|
| <b>Basis:</b>         | Polyurethan      |                            |
| <b>Hautbildezeit:</b> | bei +20°C        | ca. 12 min                 |
| <b>Aushärtezeit:</b>  | bei +20°C        | ca. 24 Stunden             |
| <b>Endfestigkeit:</b> | nach ca. 7 Tagen |                            |
| <b>Dichte:</b>        | EN 542           | ca. 1,13 g/cm <sup>3</sup> |
| <b>Farbe:</b>         | Beige            |                            |

#### Lieferform:

|            |                |
|------------|----------------|
| PE Flasche | 1000 g         |
| Karton     | 10 PE-Flaschen |

#### Flächendüse:

#### Lieferform:

20 Stück pro Karton



#### WOLFINGER GmbH

A-4521 Schiedlberg, Neuhofenstraße 19, (+43) 7251 / 210 38  
wolfinger.at  
wolfinger@wolfinger.at

Version: Dezember 2020