

Zweiseitig klebendes Bitumenband zur Abdichtung von Nagelstellen durch diffusionsoffene Dachauflegebahnen.

Produktbeschreibung

Wolfi Nageldichtband Dual ist ein zweiseitig klebendes glasvliesarmiertes Elastomerbitumenband, welches auf der diffusionsoffenen Dachauflegebahn im Bereich der Nagelstellen aufgeklebt wird.

Anwendung

Wolfi Nageldichtband Dual dient zur Abdichtung der Nageldurchdringungen durch die Schalungsbahn, beim Befestigen der Konterlatten.



Top Produkt für erhöht regensichere Unterdächer lt. ÖNORM B4119!

Das top Produkt für regensichere und erhöht regensichere Unterdächer!

Verarbeitung

Wolfi Nageldichtband Dual muss direkt auf der Schalungsbahn aufgeklebt werden, nicht auf die Latte, um eine sichere Verklebung der Schalungsbahn mit dem Nageldichtband auch auf unebenen Untergründen zu garantieren.

Wolfi Nageldichtband Dual umschließt den Nagel vollständig und ergibt somit eine dichte Durchdringungsstelle. Verwendung unter Konterlatten lt. ÖNORM B7219.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Vor der Verarbeitung müssen Klebetests vor Ort durchgeführt werden.

Technische Daten:

Aufbau:	Elastomerbitumen
Dicke:	ca. 1,2 mm
Verarbeitungstemperatur:	> 5°C
Träger:	Glasvlies
Lagerfähigkeit:	24 Monate (kühl und trocken)
Farbe:	Schwarz
Dachneigung:	geeignet für Dachneigungen > 5°



Lieferform:

Breite: 80 mm

Rolle: 25 lfm

Karton: 4 Rollen

Palette: 30 Karton

WOLFINGER GmbH

A-4521 Schiedlberg, Neuhofenstraße 19, (+43) 7251 / 210 38

wolfinger.at

wolfinger@wolfinger.at

Version: Jänner 2021