

Einseitig klebende Spezialbitumenbänder

Produktbeschreibung

Wolfi Bitu Bitumenbänder bestehen aus einer reißfesten, zäh-elastischen, dehnfähigen HDPE - Trägerfolie mit einer selbstklebenden, kunststoffmodifizierten Polymerbitumenbeschichtung.

Der Kleber zeichnet sich durch aufbauende Klebkraft, hoher Feuchtigkeits- und Klimabeständigkeit im verklebten Zustand aus.

Die **Wolfi Bitu** Bitumenbänder sind in den Breiten 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm und 333 mm erhältlich.

Anwendung

Wolfi Bitu Bitumenbänder finden Verwendung als einseitig klebende dehnfähige Abdichtungsbänder.

Wolfi Bitu Bitumenbänder werden als Abdichtungsbänder bei Fassadenfugen, als zusätzliche Abdichtung bei Bauwerken, im Holz- und Fertighausbau, im Schwellen- und Übergangsbereich Holz/Beton usw. eingesetzt.

Verarbeitung

Wolfi Bitu Bitumenbänder werden mit einer 8 cm Naht- und Stoßüberdeckung durch Abziehen des unterseitigen Schutzpapiers, auf den vorbereiteten, und mit **TACOPRIM Sprühprimer** vorgestrichenen Untergrund aufgeklebt. Nähte und Stöße sind mit einem Hartgummiroller abzuwalzen. Es ist bei der Verlegung darauf zu achten, dass keine spitzen Kanten, Grate und dergleichen die Oberfläche der Abdichtungsfolie beschädigen können. Weiters muss der Untergrund frei von Nestern, klaffenden Rissen und trennenden Schichten wie Staub, Ölen oder Trennmitteln sein. **Wolfi Bitu** Bitumenbänder werden mittels ausreichendem Anpressdruck, ohne Lufteinschlüsse verlegt. Es ist ausschließlich **TACOPRIM Sprühprimer** als Haftvermittler zu verwenden.

Technische Daten:

Träger:	HDPE Träger
Kleber:	Bitumen Spezialkleber
Dicke:	1 mm
Farbe:	schwarz
Breite:	100, 150, 200, 250, 333 mm
Rollenlänge:	25 m

Lieferform:

100 mm 5 Rollen je Karton	1 Woche Lieferzeit
150 mm 3 Rollen je Karton	Lagerware
200 mm 2 Rollen je Karton	1 Woche Lieferzeit
250 mm 2 Rollen je Karton	Lagerware
333 mm 2 Rollen je Karton	1 Woche Lieferzeit